

Javasolt üvegréteg vastagságok (8 méternél alacsonyabban beépített szigetelőüvegekre vonatkozóan)

szélesség

		50		75		100		125		150		175		200		225		250		275		300		325		350					
magasság	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
		3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3			
	75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3			
	100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4		
		3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	4+4	3+3	4+4	3+3	4+4	3+3	4+4	3+3	4+4	3+3	4+4	3+3	4+4	3+3		
	125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	
		3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	4+4	3+3	4+4	3+3	4+4	3+3	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	
	150	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	6	
		3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	4+4	3+3	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	
	175	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	6	5	6	6	6	6	8	5	8	5	8	5	8	5	8	6	8	6	
		3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	4+4	4+4	4+4	4+4	5+5	4+4	4+4	4+4	5+5	4+4	5+4	4+4	5+4	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	
	200	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	6	6	8	5	8	5	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8	8	8	
		3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	4+4	3+3	4+4	4+4	4+4	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	
	225	4	4	4	4	5	4	5	4	6	5	6	6	8	6	8	6	8	5	8	6	8	6	8	6	8	8	8	8	8	
		3+3	3+3	3+3	3+3	4+4	3+3	4+4	3+3	4+4	4+4	4+4	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	
	250	4	4	4	4	5	4	5	4	6	5	8	5	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	10	8	10	8
		3+3	3+3	3+3	3+3	4+4	3+3	4+4	3+3	4+4	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	6+6	5+5	6+6	5+5
	275	4	4	4	4	5	4	6	5	6	5	8	5	8	6	8	6	8	5	8	6	8	6	8	8	10	8	10	10	10	
		3+3	3+3	3+3	3+3	4+4	3+3	4+4	4+4	4+4	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	6+6	6+6	6+6	6+6
	300	4	4	4	4	5	4	6	5	6	6	8	5	8	6	8	6	8	6	8	8	10	8								
		3+3	3+3	3+3	3+3	4+4	3+3	4+4	4+4	4+4	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	6+6	5+5						
	325	4	4	4	4	5	4	6	5	6	5	8	6	8	6	8	8	10	8	10	10										
		3+3	3+3	3+3	3+3	4+4	3+3	4+4	4+4	4+4	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	5+5	6+6	5+5	6+6	6+6										
	350	4	4	4	4	5	4	6	5	6	6	8	6	8	8	8	8	10	8	10	10										
		3+3	3+3	3+3	3+3	4+4	3+3	4+4	4+4	4+4	4+4	5+5	4+4	5+5	4+4	5+5	5+5	6+6	5+5	6+6	6+6										
			külső	belső	külső	belső	külső	belső	külső	belső	külső	belső	külső	belső	külső	belső	külső	belső	külső	belső	külső	belső	külső	belső	külső	belső	külső	belső	külső	belső	

FIGYELEM! A megadott vastagságok általánosan 4 oldalról befogott, 16 mm távtartóval float üvegrétegekből készült szerkezetekre vonatkoznak.

A javaslat környezeti- és szélterheléseket vesz figyelembe, más jellegű terhekkel nem számol.

Monolitikus (beltéri) üvegezés esetén a belső pozícióba megadott értéket lehet figyelembe venni.

3 rétegű üvegezés esetén a középső üvegréteghez a belső pozícióba megadott értéket lehet figyelembe venni.